

PID:

12010009

CID:

CN.J00014

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**EEA SRL
VIA CASILINA 1890/I
00132 ROMA RM**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori combinati
(Mod. DT FACTORY)**


*Combined passive detectors
(Model DT FACTORY)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-02-16**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-02-16
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Rivelatori combinati
Combined passive detectors

Concessionario | Licence Holder

EEA SRL
VIA CASILINA 1890/I
00132 ROMA RM

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLJ00071 C02650128 00132 ROMA

RM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50131-2-4:2008
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Standards

EN 50131-2-4:2008
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Rapporti | Test Reports

IMQSSGMAINSS110039848-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	VELVET
Tensione nominale alimentazione Rated supply voltage	12 V-
Corrente massima assorbita Rated current	32 mA
Portata massima Maximum range	12 m
Frequenza di lavoro (microonde) Operating frequency (microwave)	10.525 GHz
N. zone sensibili (infrarossi) Detection areas (No) (infrared)	2 su 18 piani di rivelazione / 2 on 18 detection plans
Sensore piroelettrico (infrarossi) Pyro sensor (infrared)	NIPPON CERAMIC tipo RE03BR-RGR
Grado di protezione dell'involucro Degree of protection for the enclosure	IP3X
Livello di sicurezza Security grade	2
Classe ambientale Environmental class	IV

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M000V2

Marca Trade mark	EEA
Modello Model	DT FACTORY
Collegamento circuiti ad infrarossi e microonde Connection of infrared and microwave circuits	Configurazione AND/ AND configuration
Accessori opzionali Optional accessories	Kit snodo a muro ed a soffitto mod. HUB / Ceiling and wall bracket type HUB


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M0003H

EMM.120100.DA2U

Diritti modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1


IMQ S.p.A.